




"NUOVA MARTINI s.r.l." ООО "СФ НИВА"
 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 70
 Тел./факс: (495) 689-98-14, 689-54-71
[Http://www.martini-srl.ru](http://www.martini-srl.ru)
 E-mail: mail@martini-srl.ru

Уважаемые господа!

Итальянская фирма "NUOVA MARTINI s.r.l."

имеет честь предложить Вам следующее технологическое оборудование

итальянских и испанских фирм ILSA, SILC, GIRBAU, LAVENDA, CAMPTEL, ARTMECC, GIS.

	Наименование	Кол-во	ГОД ВЫПУСКА
	ILSA BW 320+MD160 Г/В 2010		
	Мультиольвентная (Силикон, углеводород, SENSENE, INTENSE) машина химической чистки ILSA BW320+ Модуль дистилляции MD160/2 Загрузка 16-18кг. Компьютер IL3 Touch Screen Light, самоочищающиеся баки, самоочищающийся фильтр, непрерывная/периодическая дистилляция, клапаны экономии воды, автоматический контроль сушки, насос для мыла, шумопоглощение узла холодильника, механическая и электронная защита двери, Регулируемый контроль уровня растворителя в барабане, контроль уровня растворителя в дистилляторе, охлаждение работающего бака, подача растворителя насосом, ванна безопасности.Ловушка мелких предметов, реле давления нехватки воздуха, ванна водозбора.Крепление "Aegoquip" холодильной системы.Очистка задней стенки барабана.Инвертер центрального мотора.Мультиольвер 50.Дополнительный воздушный фильтр и фильтр безопасности. Размер ширина 1820 мм. глубина 2000 мм.высота 2290 мм. Вес 2490 кг. 3 бака, 2 фильтр.объем барабана 320 л.диаметр барабана 900 мм.глубина барабана 500 мм.Потребление сжатого воздуха 50 л/мин.Энергопотребление 27,2 Kw.	1	2010г.в.
Дополнительные опции			
	Электрический бойлер дистиллятора.Дистиллятор со встроенным электрическим бойлером дает возможность получать пар в дистилляторе, даже когда отсутствует центральный бойлер.	1	
	Электрический бойлер сушки.Электрический бойлер для сушки дает возможность получить дополнительный паровой нагреватель, даже тогда, когда нет центрального бойлера.	1	
	Насос очистки дистиллятора пневматический media	1	
	Мойка задней стенки барабана	1	
	Система сушки дистиллятора - позволяет извлекать растворитель из дистиллятора по окончании дистилляции, перед охлаждением. В дистиллятор вентилятором нагнетается горячий воздух. Воздух помогает испарить оставшийся растворитель, который поднимается по воздуховоду, попадает в конденсатор дистиллятора и там конденсируется. Затем конденсат собирается в отделителе воды.	1	

<p>Фреоновая система охлаждения растворителя. Состоит из специального теплообменника, который обеспечивает охлаждение подаваемого в барабан растворителя до t° менее 10°С. Благодаря этой системе, можно ускорить процесс химической чистки и чистить деликатную одежду в любой период рабочего дня.</p>	<p>1</p>		
<p>Воронка дистиллятора-позволяет добавлять в дистиллятор специальные добавки, подавляющие образование пены.</p>	<p>1</p>		
<p>Воронка для моющих средств 2,4 л. Через нее можно добавлять различные моющие средства для усиления действия растворителя. При этом добавки просто падают вниз и затем всасываются основным насосом.</p>	<p>1</p>		
	<p>SILC S/ICP Пресс для воротничков и манжет - полированная верхняя подушка - нагреваемая нижняя вакуумная подушка. 2 таймера на время закрытия и всасывания. Защита на верхней подушке. Необходима централизованная подача сжатого воздуха. Электрическая верхняя подушка: 3,5 kW. Потребление сжатого воздуха: 80 л/мин. Отсос воздуха 250 мм. Габаритные размеры: 130 см. x 115 см.</p>	<p>1</p>	<p>1999</p>
	<p>SAMPTEL 30-C Промышленный манекен автоматический и пневматический, пригоден для глажения различных курток и рубашек-встроенный вентилятор мощностью 3 л.с.-три таймера-подвижный передний фиксирующий зажим нагрев и обдув 16,3kW. Пневматические зажимы для фиксирования манжет. Необходима централизованная подача сжатого воздуха.</p>	<p>1</p>	<p>1999</p>
	<p>SILC S/VC Манекен для курток, юбок и пальто (без бойлера), встроенный вентилятор. Комплектуется двумя ручными фиксаторами для курток и двумя натяжными приспособлениями для рукавов. Необходима централизованная подача пара. Потребляемая мощность: 1 kW. Потребление пара: 15 кг/ч. Габаритные размеры: 140 см. x 60 см.</p>	<p>1</p>	<p>2005</p>

	<p>SILC S/AV Автономный манекен для курток, юбок и пальто (стандартная рама). Встроенные 15-литровый бойлер, насос и вентилятор. Комплектуется двумя ручными фиксаторами для курток и двумя натяжными приспособлениями для рукавов. Потребляемая мощность: 10 kW. Потребление воды: 10 л/ч. Габаритные размеры: 140 см. х 60 см.</p>	<p>1</p>	<p>2004</p>
	<p>Роторный манекен (куртки/брюки) закрытого типа МАСРІ (Италия), полностью автономная модель, идеальное состояние.</p>	<p>1</p>	<p>2011</p>
	<p>Стиральная машина GIRBAU HS-4012 SM, загрузка 12кг., высокоскоростная (1000 об./мин.), стандартный компьютер. Диаметр барабана 580 мм., глубина барабана 450 мм., объем барабана 119 дм³. Высота 1268 мм., ширина 756 мм., глубина 920 мм. Вес нетто 310 кг. Потребляемая мощность 11,1 KW.</p>	<p>1</p>	<p>2003</p>
	<p>Роликовая гладильно-сушильная машина GIRBAU PS-5119, автоматическое глажение, вытяжка, регулируемая скорость глажения (от 1 м./мин. до 6,5 м./мин.). Размер валика 510х1900мм. Высота 1420 мм., длина 2665 мм. (паровая версия), глубина 1164 мм. Вес нетто 1355 кг. (паровая версия).</p>	<p>1</p>	<p>2004</p>